

BARIL

PROJET

Fiche Technique / Spec Sheet O15-1249-00-CC

Description

- Robinet de bain romain 2 morceaux avec douchette
- Douchette à main 1 jet anti-calcaire (max. 6,6 l/min @ 80 psi)
- Installation à espacement ajustable ; 10 cm (4") à 36 cm (14") c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
- Raccordements 1/2" IPS avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable
- 2 clapets anti-retour
- 2-piece deck mount tub filler with hand shower
- Anti-limestone 1-spray hand shower (max. 1.75 gpm @ 80 psi)
- Adjustable widespread installation; 10 cm (4") to 36 cm (14") c/c
- Bathtub spout with integrated diverter (6.1 gpm @ 60 psi)
- 1/2" IPS connections with flexible stainless steel braided connectors
- 2 check valves

Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1

Débit / Flow rate (pour douchettes écologiques / for eco friendly hand showers)

O15-1249-00-CC	O15-1249-00-CC-150
- 6,6 l/min - 60 psi	- 5.7 l/min - 60 psi
- 1.75 gpm - 60 psi	- 1.50 gpm - 60 psi

