

BARIL

PROJET

Fiche Technique / Spec Sheet O25-1249-PB-KK

Description

- Robinet de bain romain 2 morceaux pression équilibrée avec douchette
- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
- Douchette à main 1 jet anti-calcaire
- Installation à espacement ajustable ; 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c
- Bec de bain avec inverseur intégré (23 L/min @ 60 psi)
- Raccordements 1/2" IPS avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable
- 2 clapets anti-retour
- 2-piece pressure balanced deck mount tub filler with hand shower
- Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge
- Anti-limestone 1-spray hand shower
- Adjustable widespread installation; 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c
- Bathtub spout with integrated diverter (6,1 gpm @ 60 psi)
- 1/2" IPS connections with flexible stainless steel braided connectors
- 2 check valves



Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome
- CC: Noir Mat / Matte Black

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

Débit / Flow rate (pour douchettes écologiques / for eco friendly hand showers)

O25-1249-PB-KK	O25-1249-PB-KK-150
- 6,6 l/min - 60 psi	- 5.7 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 60 psi	- 1.50 gpm - 80 psi

