

Description

- Robinet de bain 3 morceaux pression équilibrée avec douchette
- Robinet de type P à cartouche céramique à pression équilibrée avec mécanisme de limitation de température sur la cartouche
- Douchette à main 1 jet anti-calcaire
- Installation à espacement ajustable ; 20 cm (8") à 36 cm (14") c/c
- Bec de bain de type « slip-on » avec inverseur intégré (18 L/min @ 60 psi)
- Raccordements 1/2" IPS avec connecteurs flexibles tressés en acier inoxydable
- 2 clapets anti-retour
- *Pressure balanced 3-piece deck mount tub filler with hand shower*
- *Type P faucet with pressure balanced ceramic cartridge with temperature limiting device on the cartridge*
- *Anti-limestone 1-spray hand shower*
- *Adjustable widespread installation; 20 cm (8") to 36 cm (14") c/c*
- *Slip-on bathtub spout with integrated diverter (4.75 gpm @ 60 psi)*
- *1/2" IPS connections with flexible stainless steel braided connectors*
- *2 check valves*



Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / Chrome

Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- ASSE 1016

Débit / Flow rate (pour douchettes écologiques / for eco friendly hand showers)

O25-1331-PB-CC	O25-1331-PB-CC-150
- 6,6 l/min - 60 psi	- 5.7 l/min - 80 psi
- 1.75 gpm - 60 psi	- 1.50 gpm - 80 psi

