

# BARIL

## PROJET

## Fiche Technique / Spec Sheet O30-1005-1PL-KK

### Description

- Robinet de lavabo monotrou
- Aérateur orientable
- Drain à bouton poussoir avec trop-plein inclus
- Boyaux d'alimentation flexibles en PEX gainé de polyamide de 60 cm (24") à raccordement 3/8" comp. (9/16-24 UNEF)
- *Single hole lavatory faucet*
- *Adjustable aerator*
- *Push-button drain with overflow included*
- *60 cm (24") polyamide braiding PEX flexible hoses with 3/8" comp. connection (9/16-24 UNEF)*

### Finis disponibles / Available finishes

- CC: Chrome / *Chrome*
- KK: Noir mat / *Matte Black*

### Certifications / Standards

- ASME A112.18.1 / CSA B125.1
- NSF / ANSI 61

### Débit / Flow rate (pour options écologiques / for eco friendly options)

O30-1005-1PL-KK		O30-1005-1PL-KK-050	O30-1005-1PL-KK-100	
- 4,5 l/min - 60 psi		- 1,9 l/min - 60 psi	- 3,7 l/min - 60 psi	
- 1.20 gpm - 60 psi		- 0.50 gpm - 60 psi	- 1.00 gpm - 60 psi	

